

We
Build



Better
than
the Best

SUNKOLL ©
ABILITY ♦ STABILITY ♦ DURABILITY

नए भारत की नई ताकत

नए भारत की नई ताकत

SUNKOLL®

ABILITY ♦ STABILITY ♦ DURABILITY

नए भारत की नई ताकत

सनકોલ ગ્રુપનો મુખ્ય હેતુ લોકોના સ્વપ્નને આકાર આપવા અને તેમની જીવનશૈલિને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે શ્રેષ્ઠ ઉકેલ પ્રદાન કરવાનો છે.

सनकोल ग्रुपना सिद्धांतो

◊ અમારી જવાબદારી

- સનકોલ ગ્રુપ હિસાબ ને એકદમ ચોખ્ખો રાખવામાં માને છે.
- સનકોલ ગ્રુપ ખેલદિલીની ભાવનાથી કામ કરે છે.
- સનકોલ ગ્રુપ બોલેલું વચન પાળવા માટે આતુર હોય છે.

◊ ગ્રાહકોનો સંતોષ અને વિવિધ પ્રકારની સુવિધાનો હેતુ

- સનકોલ ગ્રુપ દરેક ગ્રાહક સાથે વ્યવસ્થિત વાણી વર્તન કરે છે.
- સનકોલ ગ્રુપ પરસ્પર ફાયદાની નીતિથી કામ કરે છે.
- સનકોલ ગ્રુપ ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોનું વિશ્લેષણ કરે છે.
- સનકોલ ગ્રુપ ગ્રાહકોની સમસ્યાઓનો ઝડપી ઉકેલ આપે છે.

◊ સનકોલ ગ્રુપ સતત પ્રગતિશીલ રહે છે.

◊ સનકોલ ગ્રુપ દરેક પરીસ્થિતિમાં વચનબદ્ધ રહે છે.

◊ સનકોલ ગ્રુપ બધા પ્રત્યે આદર ભાવના રાખી એકબીજા સાથે સાથ - સહકાર થી કામ કરવામાં માને છે.



Sunkoll Gel Tile Adhesive

Sunkoll Gel Tile Adhesive રેડીમીક્ષ એક્રેલીક એડહેસીવ છે.

- ઉપયોગની રીત : Sunkoll Gel Tile Adhesive એક રેડીમીક્ષ એડહેસીવ છે. તેને ટ્રોવેલની મદદ થી બન્ને સરફેસ પર લગાવો પરંતુ યાદ રહે એડહેસીવના પેકિંગ ખોલિયા પછી 10 થી 15 મીનીટમાં અપ્લાય કરો.
- ઉપયોગ : ટાઇલ્સ ને સીમેન્ટ સીટ, પ્લાયવુડ, સનમાઈકા, એમ.ડી.એફ સીટ ઉપર ચોંટાડવા માટે
- ફાયદા : ઘકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે. ફાસ્ટ ડ્રાઈંગ પ્રોડક્ટ છે.
- પેકિંગ : 5 અને 20 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Ecoflex (S-053)

Sunkoll Ecoflex (S-053) એ પોલીયુરીથીન બેઇઝ હેવી ટાઇલ્સ, સ્ટોન જોઇન્ટ 2-પાર્ટ એડહેસીવ છે.

- ઉપયોગની રીત : Sunkoll Ecoflex (S-053) બન્ને પાર્ટ ને મિક્સર મશીન થી બાલ્ટીમાં યોગ્યરીતે મિશ્ર કરો. ધ્યાન રાખો મિશ્રણ નો ઉપયોગ 30 મીનીટ ની અંદર કરી લેવો.
- ઉપયોગ : Sunkoll Ecoflex (S-053) નો ઉપયોગ જ્યાં વાઈબ્રેશનવાળા લાગ ઉપર હેવી સ્ટોન, ટાઇલ્સ લગાવવા માટે થાઈ છે. ટાઇલ્સ, સ્ટોન ને પ્લાયવુડ, લોખંડ પ્લેટ કે સીમેન્ટ સીટ ઉપર લગાવી શકાય છે.
- ફાયદા : પોલીયુરીથીન પ્રોપર્ટી હોવાથી લાંબાગાળા સુધી પકડ મજબૂત બનાવે છે.
- પેકિંગ : 4 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Glass marble Adhesive

C2 TES1

Sunkoll Glass marble Adhesive એ વાઈટ બેઇઝ પોલીમર ધરાવતું હીમ પ્રતિકારક ટાઇલ્સ એડહેસીવ છે.

COMPLIANT WITH
EN 12004 STANDARD

- ઉપયોગની રીત : 20 કિ.ગ્રા. Sunkoll Glass marble Adhesive માં 6.5 લી. પાણી નાંખી 0.5 થી 1 કલાકમાં ઉપયોગ કરી શકો તેટલો માલ બ્લેન્ડર વડે મીક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી ટ્રોવેલથી લગાવો, 10 થી 15 મીનીટમાં ટાઇલ્સ ચોંટાડવી, 24 કલાક પછી જોઈન્ટ ભરવા.
- ઉપયોગ : ગ્રેનાઈટ, વાઈટ મારબલ, ચાઈના મોઝેક, ગ્લાસ ટાઇલ્સ, સ્વીમીંગપુલ ટાઇલ્સ, જેવી હાઈ સ્ટ્રેન્થ બોન્ડીંગ માટે વપરાઈ છે.
- કવરેજ : 20 કિલોમાં 50 ફૂટ (3mm) ટ્રોવેલ અપ્લીકેસનથી)
- પેકિંગ : 20 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Premium STA

C2 TES1

Sunkoll Premium STA એક હાઈસ્ટ્રેન્થ ધરાવતું સિમેન્ટ આધારીત પોલીમર બેઇઝ ટાઇલ્સ એડહેસીવ છે.

COMPLIANT WITH
EN 12004 STANDARD



- ઉપયોગની રીત : 20 કિ.ગ્રા. Sunkoll Premium STA માં 6.5 લીટર પાણી નાંખી 0.5 થી 1 કલાકમાં ઉપયોગ કરી શકો તેટલો માલ બ્લેન્ડર વડે મીક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી ટ્રોવેલથી લગાવો, 10 થી 15 મીનીટમાં ટાઇલ્સ ચોંટાડવી, 24 કલાક પછી જોઈન્ટ ભરવા.
- ઉપયોગ : ગ્રેનાઈટ, બહાર ની દીવાલ માં હેવી સ્ટોન, ટાઇલ્સ પથ્થર એલીવેશન અને મારબલ ચોંટાડવા માટે.
- કવરેજ : 20 કિલોમાં 50 ફૂટ (3mm) ટ્રોવેલ અપ્લીકેસનથી)
- પેકિંગ : 20 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll NSA (K01)

C2 TECOMPLIANT WITH
EN 12004 STANDARD

Sunkoll NSA (K01) પોલીમર સિમેન્ટ આધારીત પાઉચર છે, જે પાણી અને હિમ પ્રતિકારક ટાઇલ્સ એડહેસીવ છે.

- ઉપયોગની રીત : 20 કિ.ગ્રા. Sunkoll NSA (K01) માં 6.5 લીટર પાણી નાંખી 0.5 થી 1 કલાકમાં ઉપયોગ કરી શકો તેટલો માલ બ્લેન્ડર વડે મીક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી ટ્રોવેલથી લગાવો, 10 થી 15 મીનીટમાં ટાઇલ્સ ચોંટાડવી, 24 કલાક પછી જોઈન્ટ ભરવા.
- ઉપયોગ : બહાર / અંદર ની દીવાલ, ફ્લોર ટાઇલ્સ, વીટ્રીફાઇડ અને ટાઇલ્સ ઉપર ટાઇલ્સ ચોંટાડવા માટે.
- કવરેજ : 20 કિલોમાં 50 ફૂટ (3mm ટ્રોવેલ એપ્લિકેશનથી)
- પેકિંગ : 20 અને 30 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll NCA (K02)

C2 TCOMPLIANT WITH
EN 12004 STANDARD

Sunkoll NCA (K02) એક પોલીમર મોડીફાઇડ સિમેન્ટ આધારીત નવું કન્સ્ટ્રક્શન ટાઇલ્સ એડહેસીવ છે.

- ઉપયોગની રીત : 20 કિ.ગ્રા. Sunkoll NCA (K02) માં 6.5 લીટર પાણી નાંખી 0.5 થી 1 કલાકમાં ઉપયોગ કરી શકો તેટલો માલ બ્લેન્ડર વડે મીક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી ટ્રોવેલથી લગાવો, 10 થી 15 મીનીટમાં ટાઇલ્સ ચોંટાડવી, 24 કલાક પછી જોઈન્ટ ભરવા.
- ઉપયોગ : નવી દીવાલ, ફ્લોર ટાઇલ્સ, ટાઇલ્સ ઉપર સીરામીક ટાઇલ્સ ચોંટાડવા માટે.
- કવરેજ : 20 કિલોમાં 50 ફૂટ (3mm ટ્રોવેલ એપ્લિકેશનથી)
- ફાયદા : ટાઇલ્સ ના ગ્લેઝિંગ પર તિરાડ પડતા અટકાવે છે.
- પેકિંગ : 20 અને 30 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll NSA Silver (K03)

C1 TCOMPLIANT WITH
EN 12004 STANDARD

Sunkoll NSA Silver એક નોનસીક ફ્લોર ટાઇલ્સ એડહેસીવ છે.

- ઉપયોગની રીત : 3:1 (Sunkoll NSA Silver : પાણી) પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરી, સ્વચ્છ સપાટી પર જરૂરી પ્રમાણમાં લગાવવું જે 1 થી 1.5 કલાક જ ઉપયોગ કરી શકાય. 10 થી 15 મીનીટમાં ટાઇલ્સ લગાવ્યા બાદ ટાઇલ્સ 24 કલાક બાદ સાંધા પૂરવા તૈયાર છે.
- ઉપયોગ : નવા બાંધકામમાં અંદર સિરામીક ટાઇલ્સ લગાડવા માટે.
- કવરેજ : 20 કિલોમાં 50 ફૂટ (3mm ટ્રોવેલ એપ્લિકેશનથી)
- પેકિંગ : 20 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Tile Fixer (K07)

Sunkoll Tile Fixer (K07) એ સાઈટ ઉપર સિમેન્ટ મિશ્રીત ટાઇલ્સ ફીક્સર છે.

- ઉપયોગની રીત : Sunkoll Tile Fixer (K07) એ ફ્લોરીંગની ટાઇલ્સને લગાવવા માટે સિમેન્ટનો ડુધો (માયડ) બનાવતી વખતે 50 કિ.ગ્રા. સિમેન્ટમાં અંદાજે 15 લીટર પાણીમાં Sunkoll Tile Fixer (K07) નું 1 પાઉચ નાંખી મિક્સર થી મિશ્રણ કરીને ફ્લોરીંગની સપાટી ઉપર મટીરીયલ ને લેવલ કરીને ટાઇલ્સ લગાવી શકાય છે.
- ઉપયોગ : ફ્લોરીંગમાં ટાઇલ્સ લગાવવાના ડુધો (માયડ) બનાવવામાં થાય છે.
- ફાયદા : ટાઇલ્સ લગાવતી વખતે ફ્લેક્સીબીલીટી અને પકડની મજબૂતાઈ વધે છે.
- પેકિંગ : 500 ગ્રામમાં ઉપલબ્ધ

Sunkoll Tile Spacers



Sunkoll Tile Spacers એ ઉંચી ગુણવત્તા ધરાવતું પ્લાસ્ટિક માંથી બનાવવામાં આવેલ એક ઉપયોગી પાર્ટ છે.



- ઉપયોગ : Sunkoll Tile Spacers એ વીટ્રીફાઈડ, ગ્રેનાઈટ, મારબલ, ટાઇલ્સના જોઈન્ટનું લેવલીંગ કરવામાં ઉપયોગી થાય છે.
- પેકિંગ : 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Sunkoll Stone Lobster



Sunkoll Stone Lobster બેક સ્ટોન પ્રાઈમર છે.



- ઉપયોગની રીત : Sunkoll Stone Lobster ને પથ્થરની પાછળની સાઈડ ઓઈલ, ગ્રીસ, ડસ્ટ ફ્રી કરી ત્યારબાદ બ્રશ વડે સપાટી પર કંઈપણ મીક્ષ કર્યા વગર લગાવો. Sunkoll Stone Lobster પ્રાઈમર લગાવ્યા બાદ તરત દિવાલ અને પથ્થર ઉપર એડહેસીવ લગાડી પથ્થરને દિવાલ ઉપર ચોંટાડવો.
- ઉપયોગ : પથ્થરને દિવાલ ઉપર ચોંટાડવા માટે, ટાઇલ્સ ઉપર ટાઇલ્સ ચોંટાડવા માટે, પ્રાઈમર કોટ માટે
- ફાયદા : પ્રાઈમર લગાવ્યા બાદ તરત કામ થાય છે, પથ્થર અને દિવાલના એડહેસીવ ની લાંબી પકડ આપે છે.
- પેકિંગ : 500 ગ્રામ, 1 અને 3.5 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ

Sunkoll Tile Lobster



Sunkoll Tile Lobster બેક ટાઇલ પ્રાઈમર છે.



- ઉપયોગની રીત : Sunkoll Tile Lobster ને ટાઇલ્સની પાછળની સાઈડે ઓઈલ, ગ્રીસ, ડસ્ટ ફ્રી કરી ત્યારબાદ બ્રશ વડે સપાટી પર કંઈપણ મીક્ષ કર્યા વગર લગાવો. Sunkoll Tile Lobster પ્રાઈમર લગાવ્યા બાદ દિવાલ અને ટાઇલ્સ ઉપર એડહેસીવ લગાડી ટાઇલ્સને દિવાલ ઉપર ચોંટાડી શકાય.
- ઉપયોગ : મોટી ટાઇલ્સને દિવાલ પર ચોંટાડવા, ટાઇલ્સ ઉપર ટાઇલ્સ ચોંટાડતા પહેલા પ્રાઈમર કોટ માટે
- ફાયદા : પ્રાઈમર લગાવ્યા બાદ તરત કામ થાય છે, પથ્થર અને દિવાલના એડહેસીવ ની લાંબી પકડ આપે છે.
- પેકિંગ : 500 ગ્રામ, 1 અને 5 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ

Sunkoll BlockFixo (K05)



Sunkoll BlockFixo એ સીલીકા પોલીમર બેન્ડેજ બ્લોક જોઈન્ટ મોર્ટાર છે.



- ઉપયોગની રીત : 25 કિ.ગ્રા. બેગ માં 8 લીટર પાણી / 40 કિ.ગ્રા. બેગ માં 12 લીટર પાણી મિશ્રણ કરી ઉપયોગ કરો 10 થી 15 મીનીટમાં મિશ્રણને 3 થી 5 મી.મી. જાડાઈમાં લગાવો.
- ઉપયોગ : આર.સી.સી. અને મોટી ઇમારતોમાં લાઈટવેઈટ બ્લોક જોડવા માટે
- ફાયદા : બોન્ડીંગ તાકાત વધારે છે, ક્યોરીંગ કરવું પડતું નથી
- પેકિંગ : 25, 40 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ

After 28 Days	
Tensile strength	Shear Stress
8 KN*	7 KN*



Ready Mix Plaster (K-06)

Ready Mix Plaster (K-06) એ રેડી ટુ યુઝ પોલીમરયુક્ત પ્લાસ્ટર છે.

- ઉપયોગની રીત : Ready Mix Plaster (K-06)ના કોટ લગાવતા પહેલા દિવાલ ને પાણીથી ક્યોરીંગ કરો.
- પહેલો કોટ : વધારે પાણી નાખી પાતળો માલ બનાવી કોટ લગાવો.
- બીજો કોટ : 40 કિ.ગ્રા. બેગમાં જરૂરીયાત મુજબ 15 લીટર જેટલું પાણી ઉમેરીને બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરીને જરૂરિયાત મુજબનો કોટ દીવાલ પર લગાવો.
- ઉપયોગ : બહાર અને અંદરની દિવાલના લેવલોંગ માટે બ્રીજ જોઇન્ટ, ટર્નલ જ્યાં કાયમી ફ્લેક્સીબલ સપાટીની જરૂરિયાત છે.
- ફાયદા : રેડી ટુ યુઝ હોવાથી સમયનો બચાવ થાય છે અને પોલીમરયુક્ત હોવાથી ક્યોરીંગ ની વધારે જરૂર રહેતી નથી.
- પેકિંગ : 40 કિ.ગ્રા.માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Floor Hardener

Sunkoll Floor Hardener એ નોન મેટાલીક પોલીમરયુક્ત સિમેન્ટ બેઝ્ડ હાર્ડનર છે.

- ઉપયોગની રીત : RCC તથા CC (સિમેન્ટ કોંક્રીટ) ફ્લોરીંગની ઉપરની સપાટીને લેવલ કર્યા બાદ Sunkoll Floor Hardener નો 3 મી.મી. જાડાઈ મેન્ટેન રાખી છંટકાવ કરો ત્યારબાદ ઉપરની સપાટીને ટ્રીમીક્ષ મશીન વડે ફીનીસીંગ કરો.
- ઉપયોગ : RCC તથા CC (સિમેન્ટ કોંક્રીટ) ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફ્લોરીંગ ઉપર હાર્ડનેશ વધારવા માટે થાય છે.
- પેકિંગ : 25 અને 40 કિ.ગ્રા. પી.પી. બેગમાં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Paver Block Hardener (H02)



Sunkoll Paver Block Hardener (H02) નો કોંક્રેટના સેટિંગ ટાઇમ ફાસ્ટ કરવામાં ઉપયોગ થાય છે.

- ઉપયોગની રીત : મીક્સ ડીઝાઇનને અનુરૂપ બનાવેલ કોંક્રેટમાં 50 કિ.ગ્રા. સિમેન્ટ બેગના મોર્ટારમાં 300 મી.લી. થી 1 લીટર સુધી જરૂરિયાત મુજબ નાખવું.
- ઉપયોગ : પેવર બ્લોકના ફાસ્ટ સેટિંગ માટે, સિમેન્ટ કોંક્રેટ વર્ક, રેઇનફોર્સ કોંક્રેટને હાર્ડ બનાવવા માટે
- પેકિંગ : 230 કિ.ગ્રા. ડ્રમ માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll RCC Hardener (H03)



Sunkoll RCC Hardener (H03) નો કોંક્રીટના સેટિંગ ટાઇમ ફાસ્ટ કરવામાં ઉપયોગ થાય છે.

- ઉપયોગની રીત : મીક્સ ડીઝાઇનને અનુરૂપ બનાવેલ કોંક્રીટમાં 50 કિ.ગ્રા. સિમેન્ટ બેગના મોર્ટારમાં 250 મી.લી. થી 1 લીટર સુધી જરૂરિયાત મુજબ નાખવું.
- ઉપયોગ : આર.સી.સી. સિમેન્ટ પ્રોડક્ટના ફાસ્ટ સેટિંગ માટે, આર.સી.સી ગટરના ઢાંકણામાં, આર.સી.સી. પ્રિકાસ્ટ સિમેન્ટ પોલમાં
- પેકિંગ : 230 કિ.ગ્રા. ડ્રમ માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Concrete Mixture



Sunkoll Concrete Mixture એ કોંક્રીટ અને પ્લાસ્ટર માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતું વોટરપ્રુફીંગ કમ્પાઉન્ડ છે.

- ઉપયોગની રીત : કોંક્રીટ મીક્સર ચાલુ હોય ત્યારે 1 થેલી સિમેન્ટમાં 150 ગ્રામ થી 200ગ્રામ નાખવું.
- ઉપયોગ : સ્લેબ ઉપર, પાણીના ટાંકા અંદર, બેઝમેન્ટ, બાથરૂમ સંજ તથા દીવાલની બહારની સાઈડ પ્લાસ્ટરમાં ઉપયોગ કરી વોટરપ્રુફ બનાવો.
- ફાયદા : નવા સ્લેબને વોટરપ્રુફ કરી લાઇફ વધારે છે, સ્લેબના સળિયામાં કાંટ લાગતો નથી.
- પેકિંગ : 1, 3, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Terrace Guard®



Sunkoll Terrace Guard હેવી થીન્કનેસવાળું ઇલાસ્ટોમેરિક વોટરપ્રુફીંગ તથા હીટ રીટેન્સન ધરાવતું કમ્પાઉન્ડ છે.

- ઉપયોગની રીત :
- પ્રથમ કોટ : Sunkoll SBR Acrylic Polymer
- બીજો કોટ : Sunkoll Terrace Guard માં 20% પાણી મીક્સ કરી
- ત્રીજો કોટ : Sunkoll Terrace Guard (બ્રશ એપ્લીકેશન)
- ઉપયોગ : સ્લેબ ઉપર, સિમેન્ટ પતરા તથા વર્ટીકલ સપાટી પર લગાવી શકાય છે.
- ફાયદા : વોટરપ્રુફીંગ, યુ.વી. રેસીસ્ટન્ટ અને હીટપ્રુફ છે.
- પેકિંગ : 1, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Terrace Guard Flexy

Sunkoll Terrace Guard Flexy એ એકેલીક ફાઇબરયુક્ત વોટરપ્રુફીંગ તથા હીટ રીટેન્સન ધરાવતું UV રેસીસ્ટન્ટ કમ્પાઉન્ડ છે.

- ઉપયોગની રીત :
- પ્રથમ કોટ : Sunkoll SBR Acrylic Polymer + ગ્રાઇમર
- બીજો કોટ : Sunkoll Terrace Guard Flexy માં 20% પાણી મીક્સ કરી
- ત્રીજો કોટ : Sunkoll Terrace Guard Flexy (બ્રશ એપ્લીકેશન)
- ઉપયોગ : ટેરેસ, સિમેન્ટ પતરા, ઉભી સપાટીને વોટરપ્રુફ બનાવવા માટે
- ફાયદા : • ફાઇબર યુક્ત હોવાથી સપાટી ઉપરના વાઇબ્રેશનથી તીરાડને ખુલતા અટકાવે છે. • યુવી રેસીસ્ટન્ટ તેમજ વાઈટ હોવાથી ટેરેસ ટેમ્પેચર (-5°) કરે છે. • એકેલીક બેઝન હોવાથી લાંબાગાળાનું વોટરપ્રુફીંગ બનાવે છે.
- પેકિંગ : 1, 4, 10 અને 20 લીટર માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll 2-Compound



Sunkoll 2-Compound એકેલીક પોલીમર મોડીફાઇડ ઉચ્ચ કબોલીટીનું વોટરપ્રુફીંગ કોટીંગ કમ્પાઉન્ડ છે.

- ઉપયોગની રીત : સરફેસ પર ટાઇલ્સ લગાવતા પહેલા 2 કિ.ગ્રા. પાવડરમાં 1 કિ.ગ્રા. લીકવીડ મીક્સ કરી સ્લરી બનાવી સરફેસને પાણી થી સાફ કરી પહેલો કોટ લગાવો, 4 થી 6 કલાક સુકાવા દો, ત્યારબાદ બીજો કોટ લગાવો પરંતુ ધ્યાન રહે સારા પરીણામ માટે પહેલો કોટ અને બીજો કોટ ક્રોસવાઈઝ દીશામાં બ્રશ વડે લગાવો.
- ઉપયોગ : બહારના સ્લેબ ઉપર, બાલ્કની અને ફ્લોર ઉપર, પાણીની ટાંકીની અંદર
- પેકિંગ : 3 કિ.ગ્રા. (2 કિ.ગ્રા. પાવડર + 1 કિ.ગ્રા. લીકવીડ)
15 કિ.ગ્રા. (10 કિ.ગ્રા. પાવડર + 5 કિ.ગ્રા. લીકવીડ)



Sunkoll Green SBR®



Sunkoll Green SBR એમોનીયા ફ્રી ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે. જે 50% સોલીડ કન્ટેન ધરાવે છે. જેથી ઉપયોગ કરવાથી હેવી ફિલ્મ જનરેટ થાય છે. જે લાંબા સમય માટે વોટરપ્રુફીંગ થાય છે.

- ઉપયોગની રીત : 2.5 લીટર પાણી, 1 લીટર Sunkoll Green SBR અને 5 કિ.ગ્રા. સિમેન્ટને મિશ્રણ કરી બ્રશ એપ્લીકેશન થી વાપરી શકાય છે.
- ઉપયોગ : અગાસી, બાથરૂમ, પાણીની ટાંકીમાં, વોટરપ્રુફીંગ માટે, નવી-જૂની કોંક્રીટ ને જોડવા માટે
- ફાયદા : એમોનીયા ફ્રી ઇકો-ફ્રેન્ડલી હોવાથી એપ્લીકેટરનું સ્વાસ્થ્ય સાફ રહે છે.
- પેકિંગ : 500 ગ્રામ, 1, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Bond Repair

Sunkoll Bond Repair એ 44% સ્ટાઈરીન બુટાડીન રબર પર આધારીત વોટરપ્રુફીંગ તેમજ રીપેરીંગ માટે મલ્ટીપરપઝ બોન્ડિંગ એજન્ટ છે.

- ઉપયોગની રીત : 2.5 લીટર પાણી, 1 લીટર Sunkoll Bond Repair અને 5 કિ.ગ્રા. સિમેન્ટને મિશ્રણ કરી બ્રશ એપ્લીકેશન થી વાપરી શકાય છે.
- ઉપયોગ : નવી-જૂની આર.સી.સી. જોડાણ કરવા માટે, વોટરપ્રુફીંગ માટે, રીપેરીંગ માટે, તેમજ પ્લાસ્ટર માં ઉપયોગ કરી શકાય
- પેકિંગ : 150, 500ગ્રામ, 1, 3, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll SBR Acrylic Polymer



Sunkoll SBR Acrylic Polymer એ વોટરપ્રુફીંગ અને મલ્ટીપરપઝ બોન્ડિંગ એજન્ટ છે.

- ઉપયોગની રીત :
- પ્રથમ કોટ : 1 કિ.ગ્રા. Sunkoll SBR Acrylic Polymer + 3 કિ.ગ્રા. સિમેન્ટ + 2 લી. પાણી
- બીજો કોટ : 1 કિ.ગ્રા. Sunkoll SBR Acrylic Polymer + 2 કિ.ગ્રા. સિમેન્ટ + 0.5 લી. પાણી બ્રશ એપ્લીકેશન થી ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- ઉપયોગ : ટેરેસ વોટરપ્રુફીંગ માટે, સિમેન્ટ ટાંકીના રીપેરીંગ માટે, પ્લાસ્ટરના ઉપયોગ માટે, ટાઇલ્સ ના સાંધામાં, એડમીક્ષર તરીકે કરી શકાય.
- ફાયદા : વોટરપ્રુફીંગ અને યુ.વી. રેસીસ્ટન્ટ માટે
- પેકિંગ : 500 ગ્રામ, 1, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Wallsil



Sunkoll Wallsil સીલીકોન બેઝ્ડ વોટર રીપલન્ટ અને વોટરપ્રુફીંગ એજન્ટ છે.

- ઉપયોગની રીત : Sunkoll Wallsil રેડી ટુ યુઝ પ્રોડક્ટ છે. સરફેસને ધૂળ, તેલ અને ગ્રીસમુક્ત કરી ત્યારબાદ બ્રશ, રોલ અને સ્પ્રે વડે લગાવો. Sunkoll Wallsil લગાવ્યા બાદ બફ ન કરવું. પરંતુ યાદ રહે તડકામાં એપ્લીકેશન ન કરવી.
- ઉપયોગ : સિમેન્ટ પ્લાસ્ટર (બહાર/અંદર) ઉપર, આર.સી.સી., ફાઉન્ડેશન, પેવર બ્લોક, ફાઈબર સિમેન્ટ સીટ ઉપર અને બહાર/અંદર કલર કરેલી દિવાલ ઉપર
- કવરેજ : 30 થી 50 ફુટ પ્રતિ લીટર
- ફાયદા : દિવાલને વોટર રીપલન્ટ બનાવે છે.
- પેકિંગ : 1, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ

Sunkoll Wall Sil (S-290)

Sunkoll Wall Sil (S-90) એ સોલવન્ટ બેઝ્ડ વોટર રીપલન્ટ એજન્ટ છે.



ઉપયોગની રીત : Sunkoll Wall Sil (S-290) રેડી ટુ યુઝ પ્રોડક્ટ છે. સરફેસને ધુણ, તેલ અને ગ્રીસમુક્ત કરી ત્યારબાદ બ્રશ, રોલ અને સ્પ્રે વડે લગાવો, Sunkoll Wall Sil (S-290) લગાવ્યા બાદ બફ ન કરવું, પરંતુ યાદ રહે તડકામાં એપ્લીકેશન ન કરવી. **સોલવન્ટ બેઝ્ડ હોવાથી એપ્લીકેશન વખતે જ્વલંતશીલ પદાર્થ થી દૂર રાખવું.**

ઉપયોગ : હેરીટેજ ઇમારતોની સરફેસને વોટર રીપલન્ટ બનાવવા માટે, સિમેન્ટ પ્લાસ્ટર, પેવર બ્લોક, આર.સી.સી. વર્ક ઉપર વોટર રીપલન્ટ પ્રોપર્ટી બનાવવા માટે

કવરેજ : 30 થી 50 ફુટ પ્રતિ લીટર

ફાયદા : દિવાલની સરફેસને વોટર રીપલન્ટ બનાવે છે.

પેકિંગ : 1, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ

Sunkoll Wall Putty (SF)

Sunkoll Wall Putty (SF) એ વાઈટ સિમેન્ટ બેઝ્ડ પોલીમર ધરાવતું વોલ લેવલીંગ મોર્ટર છે.



ઉપયોગની રીત : જરૂરીયાત મુજબ પાણી નાંખી 1 થી 1.5 કલાક માં ઉપોગ કરી શકો તેટલો માલ બ્લેન્ડર વડે મીક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી માલાપતરા વડે દિવાલ માં લગાવવો.

ઉપયોગ : બહાર/અંદરની દિવાલ ઉપર ફીનીસીંગ લેવા માટે તેમજ કલર કામ પહેલા પ્રાઈમર અને પુટ્ટી લગાવો

ફાયદા : વોટરપ્રૂફ, કલરકામ માં કવરેજ વધારે છે.

કવરેજ : 1 કિલો માં 12 ફુટ નું કવરેજ આવે છે. (200 માઈક્રોન જાડાઈ)

પેકિંગ : 1, 5, 20, 40 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ

Sunkoll Coarse Putty

Sunkoll Coarse Putty એ વાઈટ સિમેન્ટ બેઝ્ડ લેવલીંગ મોર્ટર છે.



ઉપયોગની રીત : જરૂરીયાત મુજબ પાણી નાંખી 1 થી 1.5 કલાક માં ઉપયોગ કરી શકો તેટલો માલ બ્લેન્ડર વડે મીક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી માલાપતરા વડે દિવાલ માં લગાવવો.

ઉપયોગ : દિવાલ પ્લાસ્ટર ઉપર 2 થી 3 મી.મી. સુધી રફ લેવલીંગ માટે

ફાયદા : વોટરપ્રૂફ, ફાઈનપુટ્ટીની કવરેજ વધારે છે.

પેકિંગ : 20 અને 30 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ

Sunkoll Crack Packr

Sunkoll Crack Packr એ એક્રેલીક ફાઇબર બેઝ્ડ તિરાડ પૂરક ઘટક છે.



ઉપયોગની રીત : 20 મીનીટમાં ઉપયોગ થાય તેટલું ઘટકને બહાર કાઢીને તિરાડને ભરવા માં વાપરવું.

ઉપયોગ : દિવાલની અંદર/બહાર ની તિરાડને ભરવા માટે

ફાયદા : ઇલાસ્ટોમેરીક હોવાથી વાઈબ્રેશનથી તિરાડને ખુલતા અટકાવે છે.

- રેડી ટુ યુઝ પ્રોડક્ટ હોવાથી દાગ, ધબ્બા નથી લાગતા અને અન્ય

સિમેન્ટવાળી સપાટી ઉપર લગાવી શકાય છે.

- યુ.વી. રેસીસ્ટન્ટ છે. - બધી ભેજવાળી જગ્યાઓ ઉપર પણ લગાવી

શકાય છે. (જ્યાં વહેતું પાણી ન હોય)

પેકિંગ : 300 ગ્રામ, 800 ગ્રામ, 4 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Universal Wall Primer



Sunkoll Universal Acrylic Wall Primer એ એક્રેલીક વોટર બેઇઝ સિમેન્ટ પ્રાઇમર છે.

ઉપયોગની રીત : Sunkoll Universal Acrylic Wall Primer લગાવતા પહેલા દિવાલને સરખી રીતે સાફ કરવી, ત્યારબાદ યોગ્યમાત્રામાં પાણી મિશ્રણ કરી બ્રશ/રોલ વડે દિવાલ પર લગાવો.

ઉપયોગ : દિવાલની અંદર/બહાર કલરકામ કરતા પહેલા ઉપયોગ થાય છે.
ફાયદા : એક્રેલીક બેઇઝ હોવાથી વોટરપ્રુફ અને કલરકામમાં કવરેજ વધારે છે.
પેકિંગ : 1, 4, 10 અને 20 લીટર ટીન માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Distemper

Sunkoll Distemper એ એક્રેલીક વોટર બેઇઝ પેઇન્ટ છે.

ઉપયોગની રીત : દિવાલ ઉપરથી વોટર પેપરથી ધુળ, રજકણ, ઓઇલ, લુઝ પાર્ટીકલને દુર કરો, દિવાલ ઉપરની કેકને સનકોલ કેક પેકર થી ભરો, દિવાલ ઉપર સનકોલ પુટ્ટી અને પ્રાઇમરનો કોટ લગાવો, પ્રાઇમર કોટના 6 કલાક બાદ Sunkoll Distemper નો કોટ 1 કિ.ગ્રા. માં 300 થી 400 ગ્રામ પાણી ઉમેરી ને લગાવો જરૂરીયાત મુજબ કોટ લગાવો. દરેક કોટ વચ્ચે 6 કલાક નો સમયગાળો રાખવો.

ઉપયોગ : દિવાલ ને રંગીન બનાવવા
ફાયદા : ડિસ્ટેમ્પરની વોસેબલ પ્રોપર્ટી હોવાથી દિવાલની સુંદરતા વધારે છે.
પેકિંગ : 2, 5, 10 અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Tile Grout



Sunkoll Tile Grout એક પોલીમર મોડીફાઇડ સિમેન્ટયુક્ત સાંધાપૂરક છે.

ઉપયોગની રીત : 1 કિ.ગ્રા. Sunkoll Tile Grout માં જરૂરીયાત મુજબ પાણી નાંખી ધીમે ધીમે બરાબર મીક્સ કરો, પછી એક સુકા કપડા વડે ટાઇલ્સ ને સાફ કરો, પછી ટ્રોવેલની મદદથી પેસ્ટને જોઇન્ટમાં લગાવો અને 24 કલાક સુકાવા દો, લીના સ્પંચ વડે આસપાસમાં સફાઈ કરો.

ઉપયોગ : રસોડા, બાથરૂમ, ફ્લોર ટાઇલ્સમાં મેચીંગ કલરના જોઇન્ટ ભરવા માટે
ફાયદા : પોલીમર મોડીફાઇડ હોવાથી જોઇન્ટની લાઇફ વધારે છે.
પેકિંગ : 500 ગ્રામ, 1 કિ.ગ્રા. અને 20 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sundrop

Sundrop એ વોટર રીપલન્ટ ડેકોરેટીવ ટાઇલ્સ ગ્રાઉટ છે.

ઉપયોગની રીત : Sundrop ટાઇલ્સ ગ્રાઉટને 1 કિ.ગ્રા. માં 250 થી 300 મી.લી. પાણી ઉમેરી બ્લેન્ડર વડે મિશ્રણ કરો. મિશ્રણને 30 મીનીટમાં ઉપયોગ થાય તેટલું જ બનાવો. સુકા કપડા વડે ટાઇલ્સ ઉપરથી ઓઇલ, ડસ્ટને સફાઈ કરીને બનાવેલ પેસ્ટને ટ્રોવેલ વડે ટાઇલ્સ, ગ્રેનાઇટના રાખેલા ગ્રુ માં લગાવો, 6 કલાક બાદ લીના સ્પંચ વડે વધારાનું મટીરીયલ દુર કરો.

ઉપયોગ : Sundrop નો ઉપયોગ ટાઇલ્સ, મારબલ, ટેરેસના સાંધાપૂરક તરીકે થાય છે.
ફાયદા : Sundrop ટાઇલ્સ ગ્રાઉટના ફીલીંગથી ગ્રાઉટની સરફેસ ઉપર વોટર રીપલન્ટની પ્રોપર્ટી મળે છે.
પેકિંગ : 1 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Tile Epoxy



Sunkoll Tile Epoxy એ 3 ઘટકો થી બનેલું રસાયણ છે.

- ઉપયોગની રીત : 100 ગ્રામ Hardener માં 200 ગ્રામ Resin નાંખી બરાબર મીક્સ કરો પછી મીક્સરમાં ધીમે ધીમે પાવડર મીક્સ કરો અને પેસ્ટ તૈયાર કરો, ધ્યાન રહે સરફેસ ઓઈલ, ગ્રીસમુક્ત રાખવી, પ્રીગ્રાઉટીંગ સુકાય જાય પછી ટ્રોવેલથી પેસ્ટને ટાઈલ્સના જોઈન્ટની વચ્ચે ભરો, 20 મિનીટ પછી ભીના સ્પંચ વડે સાફ કરો.
- ઉપયોગ : રસોડા, બાથરૂમ, સ્વીમીંગપુલ, ફ્લોર ટાઈલ્સ અને સ્ટોનના જોઈન્ટ ભરવા માટે.
- ફાયદા : જોઈન્ટને એસીડપ્રુફ બનાવે છે.
- પેકિંગ : 1, 5 અને 25 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Acrysealant

Sunkoll Acrysealant એ હેવી એક્રેલીક સીલન્ટ ટાઈલ્સ ગ્રાઉટ છે.


- ઉપયોગની રીત : 300 ગ્રામ Sunkoll Acrysealant માં 700 ગ્રામ ફીલર નાખી બરાબર મીક્સ કરો, 15 મિનીટ માં ઉપયોગ થાય તેટલો જ માલ બનાવો. ધ્યાન રાખો સરફેસ ઓઈલ, ગ્રીસ મુક્ત રાખવી. પ્રીગ્રાઉટીંગ સુકાય જાય પછી ટ્રોવેલ વડે પેસ્ટને ટાઈલ્સના જોઈન્ટ વચ્ચે ભરો. 1 કલાક પછી ભીના સ્પંચ વડે સાફ કરો.
- ઉપયોગ : બહાર સરફેસ સપાટીના ટાઈલ્સના જોઈન્ટ, સ્વીમીંગપુલ, પાર્કિંગ ટાઈલ્સ અને સ્ટોનના જોઈન્ટ ભરવા માટે
- ફાયદા : એક્રેસીલન્ટ યુ.વી. રેસીસ્ટન્ટ હોવાથી જોઈન્ટને ફરી થી ખુલતા અટકાવે છે.
- પેકિંગ : 1 અને 4 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Tiles Cleaner

Sunkoll Tiles Cleaner નો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે બાથરૂમમાં પ્લાસ્ટિક/મેટલ ડોલની નીચે એક સ્તર તરીકે જોવા મળતા હાર્ડ સ્ટોનને દુર કરે છે.

- ઉપયોગની રીત : 1:3 (Sunkoll Tiles Cleaner : પાણી) ટાઈલ્સ ક્લીનરને સમગ્ર સપાટી પર ફેલાવો, ઘસવું અને સ્વચ્છ ટ્રોવેલ સાથે સારી રીતે સાફ કરવું.
- ઉપયોગ : Sunkoll Tiles Cleaner ખાસ કરીને બાથરૂમ, વોશબેસીન, સિરામીક અને કોફીટ પર ઉપયોગ થાય છે.
- પેકિંગ : 500 મી.લી. અને 1 લીટર માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll GP2

Sunkoll GP2 એ પોલીમરયુક્ત અપર ફાઉન્ડેશન કોફીટ ગ્રાઉટ છે.

- ઉપયોગની રીત : Sunkoll GP2 ગ્રાઉટને ઉપયોગ કરતા પેહલા હાથમોજા અને ચશ્મા પહેરી લો. Sunkoll GP2 ગ્રાઉટ 25 કિ.ગ્રા. બેગમાં 4 લીટર પાણી ઉમેરીને બ્લેન્ડરથી મિશ્રણ બનાવો. આ બનાવેલા મિશ્રણ ને 20 મીનીટમાં વાપરી લેવું જરૂરી છે. આ બનાવેલ કોફીટ ને 7 દિવસ ક્યોરીંગ કરવું જરૂરી છે.
- ઉપયોગ : બન્ને RCC, ફાઉન્ડેશન કે સિમેન્ટની દિવાલ વચ્ચે રહેલા 50 મીમી સુધીના ગેપને હેવી પૂરણ કરવા માટે
- ફાયદા : વધારે તાકાત ધરાવતું M-60 ગ્રેડનું મટીરીયલ હોવાથી ગેપ સહેલાયથી પૂરણ કરી શકાય અને હેવી કોફીટ ની મજબૂતી મળે છે.
- પેકિંગ : 25 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll White Eco Filler

Sunkoll White Eco Filler એ સિમેન્ટ બેઇઝ ફીલર છે.

- ઉપયોગની રીત : Sunkoll White Eco Filler ને યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી મિશ્રણ કરીને વાઈટ સિમેન્ટની જેમ ઉપયોગ કરી શકાય.
- ઉપયોગ : બાથરૂમ, કિચનના જોઈન્ટ, વોટરપ્રૂફીંગના મિશ્રણમાં, મારબલ મોજેક લગાવવામાં, સિમેન્ટ પેઈન્ટ બનાવવામાં
- પેકિંગ : 1 અને 5 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sundoflex (S-051)

Sundoflex (S-051) એ 2-પાર્ટ પોલીસલ્ફાઇડ બેઇઝ ગન ગ્રેડ સીલન્ટ છે.


- ઉપયોગની રીત : Sundoflex (S-051) ના બન્ને પાર્ટને બકેટ માં યોગ્ય રીત મિશ્ર કરો. મિશ્રણને ગનમાં રીફીલીંગ કરો, ઓઈલ ડસ્ટ વગેરે પાર્ટીકલ સાફ કરી જોઈન્ટ ઉપર ગન થી લગાવો.
- ઉપયોગ : સિમેન્ટ રોડ જોઈન્ટ, આર.સી.સી. ઉભી/આડી દિવાલ જોઈન્ટ, બ્રીજ જોઈન્ટ, ટર્નલ જ્યાં કાચમાં ફ્લેક્સીબલ સપાટીની જરૂરિયાત છે ત્યાં
- ફાયદા : ફ્લેક્સીબલ મટીરીયલ હોવાથી જોઈન્ટ ખુલતા નથી.
- પેકિંગ : 4 કિ.ગ્રા. માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll PU Sealant

Sunkoll PU Sealant એ પોલીયુરીથીન બેઇઝ સીંગલ પાર્ટ સીલન્ટ છે.

- ઉપયોગની રીત : કેપ્સુલ ને બ્રેક કરીને ગનથી વાપરવું. કેપ્સુલને બ્રેક કરી તેમાંથી મટીરીયલ કાઢી પતરાથી લગાવવું.
- ઉપયોગ : એક્સપાન્શન સપાટી અને આર.સી.સી. જોઈન્ટ માં એલ્યુમીનીયમ પ્લાસ્ટર બોર્ડની વિન્ડોમાં, સેક્શન ફીલીંગમાં
- ફાયદા : વોટરપ્રૂફીંગમાં 600% ઇલોન્ગેશન
- પેકિંગ : 600 ગ્રામ માં ઉપલબ્ધ



Sunkoll Cover Block

Sunkoll Cover Block એ સિમેન્ટ કોંક્રીટ આધારીત કવર બ્લોક છે.

- ઉપયોગની રીત : Sunkoll Cover Block ને સ્લેબ કે બીજા કોલમ ભરતા પહેલા સળીયા સાથે જરૂરિયાત મુજબ બાંધીને અથવા સ્લેબમાં સળીયા નીચે રાખીને સળીયા અને નીચેની સરફેસને સ્લેબની અંદર મેન્ટેન કરી શકાય.
- ઉપયોગ : TMTબાર (સળીયા) ને સ્લેબ, બીમની સાઈડ મુજબ નીચે થી ઉંચો રાખવા માટે Sunkoll Cover Block નો ઉપયોગ થાય છે.
- ફાયદા : Sunkoll Cover Block નો સિમેન્ટયુક્ત હોવાથી કોંક્રીટ સાથે આસાનીથી બોન્ડીંગ મેળવી લે છે.
- પેકિંગ : 15, 20, 25, 30, 50, 75mm



Sunkoll Tiles Leveler



Sunkoll Leveling Pliers

Sunkoll Tiles Leveler



Sunkoll Tiles Leveler એ ઉંચી ગુણવત્તા ધરાવતું પ્લાસ્ટિક માંથી બનાવવામાં આવેલ એક ઉપયોગી પાર્ટ છે. Sunkoll Tiles Leveling Pliers એ ટાઇલ્સ લેવલરને ફીક્સ કરવામાં વપરાય છે.

ઉપયોગની રીત : Sunkoll Tiles Leveler ટાઇલ્સને ફ્લોરીંગ લેવલ ઉપર લેવલમાં રાખવા માટે વપરાતા ટાઇલ્સ લેવલરને ટાઇટ કરવામાં ઉપયોગ થાય છે.

ઉપયોગ : Sunkoll Tiles Leveler એ વીટ્રીફાઇડ, ગ્રેનાઇટ, મારબલ, ટાઇલ્સના જોઇન્ટનું લેવલીંગ કરવામાં ઉપયોગી થાય છે.

પેકિંગ : પીન : 2mm, 3mm, 4mm સાઇઝ માં ઉપલબ્ધ
ફાસ્ટનર : યુનિવર્સલ સાઇઝ માં ઉપલબ્ધ

Sunkoll Trovel



ઉપયોગની રીત : ટાઇલ્સ એડહેસીવને દિવાલ પર અને ટાઇલ્સ ઉપર લગાવીને ટાઇલ્સના વજન આધારીત Sunkoll Trovel થી કેમિકલનું પ્રમાણ જાળવી શકાય છે. પી.વી.સી ટ્રોવેલમાં જ વેરીયન્ટ હોવાથી મલ્ટીપપર્પઝ કેમિકલ્સનું લેવલીંગ કરવામાં મદદ થાય છે.

ઉપયોગ : ટાઇલ્સ ને દિવાલ, ફ્લોરમાં લગાવતી વખતે કેમીકલને યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવલ કરવામાં થાય છે.



ATMIYA VIDYA MANDIR
INTERNATIONAL RESIDENTIAL SCHOOL FOR BOYS



SINCE 1983
DEVELOPERS







Manufactured & Marketed by :

SUNKOLL INDUSTRIES LIMITED
(Specialized in High Quality Construction Chemicals)

📍 N.H. 8B, Hadamtada (Guj) INDIA
✉️ sunkollindltd@gmail.com
🌐 www.sunkoll.com
☎️ Customer Care : +91 70698 82251

Toll Free : 1800 890 23 43



Contact us :

